

Широкий спектр технологических соединений позволяет выбрать необходимые позиции в соответствии с требованиями заказчика и технологическим требованиям установленного оборудования.

Все элементы оцинкованы.

HDPE покрытие

Самотечные трубы:

Предложение включает четыре основных типа стальных труб различного диаметра и различной толщиной стенок. Кроме того за счет полиэтиленового покрытия трубы обладают высокой устойчивостью к износу. Это существенно влияет на долговечность трубы.



Диаметр мм	Толщина станции, мм	Толщина RENH, мм	Пропускная способность, тонн/час
160	2	-	до 40
160	2	5	до 40
200	2	-	до 70
200	2	5	до 70
273	4	-	до 125
273	3	5	до 125
300	4-5	-	до 155
300	3	5	до 155

Колена соединительные:

5, 15, 30, 45 градусов.

Тройники:

- Симметричные.
- Несимметричные.

Делители потоков:

- Симметричные.
- Несимметричные.

Быстроразъемные соединения для труб диаметром от 160-300 мм.

Винтовой зажим для труб диаметром 160, 200, 273, Длина от 100 мм до 800 мм

Клапаны перекидные:

Ассортимент включает ручные и электрические клапаны:

- Ручные
- Электрические

Задвижки:

- Ручные
- Электрические

Телескопическая труба, труба держатель и т.д.

Производитель: «AG-Projekt Grzegorz Skoczylas spółka jawna», Польша
Эксклюзивный дилер на территории стран СНГ: SIA "Porzelack Ltd", Латвия

Поставщик: SIA "Porzelack Ltd", Латвия

Монтаж или шеф-монтаж: ЗАО «Порцелакивест», Украина

Сервис и гарантийное обслуживание: ЗАО «Порцелакивест», Украина

03680, Украина, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3

тел. /факс+38 044 499 16 61, +38 044 499 16 60

www.porzelack.com.ua office@porzelack.com.ua



We do speak English
Mówimy po polsku
Мы говорим по-русски